

## CASETÓN ARLIBLOCK<sup>®</sup> 25

Casetón ligero fabricado con la arcilla expandida Arlita<sup>®</sup> Leca<sup>®</sup>, cemento, árido natural, aditivos y agua. Tiene unas medidas de 70 cm de ancho, 25 cm de canto y 23 cm de largo. Es un casetón multicámara que se fabrica con una densidad absoluta seca de 1.220 Kg/m<sup>3</sup>.



### CARACTERÍSTICAS

Formato	<b>70x23x25</b>
Espesor [Ancho] [cm]	<b>25.00</b>
Peso [Kg/unidad]	<b>16.00</b>
Peso superficial sin revestimiento [Kg/m <sup>2</sup> ]	<b>323.00</b>
Atenuación Acústica a ruido aéreo [dB(A)]	<b>53.00</b>
Atenuación Acústica a ruido de impacto [Ln,W]	<b>76.00</b>
Transmitancia Térmica U en Flujo ascendente en cerramiento horizontal inferior [W/m <sup>2</sup> K]	<b>1.67</b>
Transmitancia Térmica U en Flujo descendente en cerramiento horizontal exterior [W/m <sup>2</sup> K]	<b>1.62</b>
Transmitancia Térmica U en Flujo descendente en cerramiento horizontal interior [W/m <sup>2</sup> K]	<b>1.35</b>
Resistencia al fuego [minutos]	<b>240.00</b>

- Los datos de aislamiento acústico están obtenidos del catálogo de elementos constructivos del CTE.

### DÓNDE UTILIZAR

- Forjados reticulares.

Fabricado / Distribuido :

